

ARM

AI

USB



## 产品特点:

- RK3588S芯片+12V供电, 稳定耐用更省心;
- 支持 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1 等图形接口;
- 6 TOPS, 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算, 为端侧AI推理提供强大支持;
- USB 2.0 \* 2, USB3.0 \*1, Type-C\*1;
- HDMI输出, 客厅/办公都能当主力机;
- 140\*125\*27mm卧式设计, 桌面/部署不占空间;

## 产品参数

CPU	瑞芯微RK3588S 4核ARM Cortex-A76Dual-core A75up to 2.4GHz + ARM Cortex-A55 up to 1.8G,
GPU	ARM Mali-G610 MP4 四核图形处理器, 支持 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1 等图形接口, 可流畅处理4K视频和轻量级3D图形
NPU	6 TOPS, 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算, 为端侧AI推理提供强大支持
内存	DDR4 8G
存储	EMMC 64G
IO接口	1*DC IN
	1*HDMI
	1*TYPE-C
	1*Audio
	1*SPDIF
	2*USB 2.0 1*USB 3.0 1*LAN
网口	千兆网口
WIFI	WIFI V6.0, 双频, 独立双天线,BT V5.0
音频	美规, 3.5mm 4节带MIC 通话耳机
光纤	支持输出5.1环绕声
电源	DC 12V 2A
尺寸	长170*宽90*高32MM
重量	253(单机净重)
材质	ABS
工作环境	工作温度0-45摄氏度,工作湿度要求10%-90%无凝结,存储温度-10~60摄氏度,存储湿度要求5%-90%无凝结